



贝图微®

—Beituwei—



高速相机系统 BTW-HSC-2509

产品特点

- 1、高速相机既有德国原厂进口、也有国产自主研发；
- 2、配套使用的工控机和软件为自主研发、中文版友好界面；
- 3、250万像素940帧级别下，可连续拍摄存储 15 分钟以上的标准时长；
- 4、高速相机小巧轻便(体积74mm*74mm*82mm，重量569g)，标准C口；
- 5、丰富的软件选配功能，如测量细胞/液滴/气泡的尺寸、数量、运动指标等；
- 6、提供跟不同显微镜适配的接口，高速相机可跟显微镜直接适配。

技术参数

- 1.最大分辨率：2048x1216(250万像素)
- 2.拍摄速度：2048x1216 @940fps、1920*1080 @1130fps、1280*800 @2320fps、1280*416@4400fps、1280*32 @29410fps
- 3.最小曝光时间：1 μ s。
- 4.像元尺寸：4.5 μ m*4.5 μ m。
- 5.成像靶面有效尺寸：9.21mm*5.47mm。
- 6.相机重量：569g。相机尺寸：74mm*74mm*82mm。
- 7.软件支持对记录的图像做多种格式转存，具有标定及测量功能。
- 8.高速存储容量2TB，2048x1216 @940fps 时连续拍摄存储时间可达15分钟。

标准配置：

高速相机 1 台、配套长时间记录器（26cm*21cm*14cm、兼具PC主机功能） 1 台、配套 BTW-HSC高速图像软件 1 套、数据传输线 1 根。

选配配置：

镜头（常规/微距/显微）、高亮LED光源、三脚架、万向臂等。



扫一扫关注
获取更多内容

本企业通过ISO9001国际质量体系认证