

高端机型推荐

YB850荧光显微镜/电动型荧光显微镜



识别二维码了解更多信息

YB850规格	荧光显微镜	电动型荧光显微镜	可选配置
系统	智能光强管理系统 (LED)		
观察镜筒	三目观察镜筒, 30°倾角 分光比:目镜/相机=100/0, 50/50, 0/100		正像三目观察镜筒, 可变倾角 分光比:目镜/相机=100/0, 0/100
目镜	10X(视场数 25mm) 屈光度可调节		
物镜	B60PLAPO4XA(玻片-), NA=0.15, WD=12mm B60PLAP010XA(玻片-), NA=0.3, WD=8.8mm B60PLAP020XA(玻片0.17mm), NA=0.6, WD=2.2mm B60PLAP040XA(玻片0.17mm), NA=0.85, WD=0.68mm B60PLAP0100XA(玻片0.17mm), NA=1.3, WD=0.25mm		
荧光照明器	手动5孔4色照明器 (LED) UV/B/G/Y/R等波段可选, 支持定制		手动6孔5色照明器(汞灯, 金属卤化物灯) 手动8孔7色照明器(汞灯, 金属卤化物灯)
聚光镜	摆出式聚光镜, NA=1.25 适用于2X以上物镜, 摆出式荧光挡板		阿贝聚光镜, NA=1.1适 用于4X以上物镜
物镜转换器	可拆卸式6孔编码物镜转换器 (M25) 带DIC插槽		
载物台	右侧手柄可拆卸载物台, 阻尼可调节行程 78*55mm 含切片夹	带遥控手柄的电动载物台 行程100*100mm 含固定3片标准载玻片的切片夹	
相机接口	标准C型接口1X, 齐焦可调, 适用于4/3英寸以内CCD		标准C型接口0.5X, 齐焦可调, 适用于2/3英寸 以内CCD 标准C型接口0.65X, 齐焦可调, 适用于1英寸 以内CCD
软件	无, 支持升级, 请见最后一页	U920彩色制冷相机 14fps/2000万像素/2.4um像素尺寸	
显微相机	无, 支持升级, 请见最后一页	自动景深融合与拼图扫描一体化功能 超景深3D模型测量功能 荧光成像多通道自动融合功能	
其他配置	请拨打400-8383-307或联系当地销售		

